

BPOWER 115 AGM 80Ah 800A




Akumulatory serii Excellent AGM cechują się bardzo wysoką żywotnością oraz trwałością cykliczną która jest wielokrotnie wyższa niż w pozostałych akumulatorach rozruchowych. Główną cechą technologii AGM jest zastosowanie specjalnych separatorów z maty szklanej nasączonej elektrolitem. Akumulatory AGM są całkowicie szczelne i bezobsługowe dzięki czemu mogą pracować również wewnątrz pojazdów bez ryzyka wycieku. Technologia AGM gwarantuje najwyższą wytrzymałość na rozruchy i niepełne doładowania dzięki czemu są z powodzeniem stosowane w większości pojazdów z systemem Start & Stop oraz systemem odzyskiwania energii.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Technologia	Ca/Ca VRLA
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	80	Oznaczenie wydajności	W5-C2-V3-M3
Prąd rozruchowy (EN 18°C)	800	Separator	AGM
Zalecany prąd ładowania	8A	Zabezpieczenie przeciwzapłonowe	✓
PARAMETRY MECHANICZNE		CECHY OBUDOWY	
Wymiary (dł x szer x wys)	315 x 175 x 190 mm	Typ obudowy	L4 DIN AGM
Waga (kg)	22,00	Typ mocowania	B3
Typ terminali	T1	Uchwyty	✓
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Odpowietrznik	✓
		Układ ogniw	0
		Typ pokrywy	VRLA


Typ terminali

T1




Układ ogniw

0



Typ mocowania

B3



Centrala w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa

Oddział w Gdańsku
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk

+48 22 877 54 96
biuro@baterie.com.pl
www.baterie.com.pl

BP BATERIE
PRZEMYSŁOWE